

Veiligheidstechnische vereisten tov de dempingeigenschappen

Max. afrem- versnelling g (1 g = 9,81 m/s)	Inzinkdiepte mm niet nood- zakelijk	Terugstoot- coëfficiënt % (terugstoothoogte) niet nood- zakelijk
≤ 80		
≤ 65	≤ 35	20-60
≤ 30	≤ 50	≤ 55
≤ 40	≤ 110	≤ 50
≤ 25	≤ 110	≤ 30
≤ 14	≤ 105	≤ 15
≤ 35	≤ 185	≤ 25
≤ 20	≤ 250	≤ 25
≤ 10	≤ 70	≤ 20
≤ 10	≤ 60	≤ 20




Gratis!

Matten tips

Bij elke bestelling van matten ontvangt u de gratis mattentips. Hier vindt u veel informatie over veiligheid, onderhoud en kwaliteit van matten.



Turnmat opties




Klittenbandhoeken

Ter verbinding van meerdere matten tot een groot mattenvlak.

Aanbeveling:

Ideale accessoires bij lichte turnmatten met gering eigen gewicht.




Draaggrepen

Uit singelband (100% polypropyleen) vervaardigd, strak.

Aanbeveling:

Vergemakkelijken het dragen van zwaardere matten.



Lederhoeken

Ter bescherming van de mattenhoeken



Voor uw veiligheid

Matten vertegenwoordigen een belangrijk veiligheidsaspect in gymzalen. Om deze veiligheid bij dagelijks gebruik te kunnen waarborgen, is de **Europese norm EN 12503** ontwikkeld. EN 12503 classificeert de verschillende matten in principe in 10 soorten, afhankelijk van hun doel. **Raadpleeg onze samenvattende lijst voor de overeenkomstige typeclassificatie.** Afhankelijk van het gebruik moet de juiste type van mat worden gebruikt.

Komt een mat overeen met EN 12503, dan is ze geschikt voor veilig gebruik in de turnhal en helpt blessures te voorkomen.

Zeer veilig:

Verborgen ritsluiting vermindert het gevaar voor letsel!



Gebruik de gymnastiekmaten altijd volgens hun bedoelde gebruik en zorg er vooral voor dat ze voldoende dempende eigenschappen hebben in overeenstemming met de Europese norm.

Het verschil tussen EN 12503 en EN 1177 (HIC)

Bij matten worden frequent valhoogtes van 2 m opgegeven. Merk op dat deze matten niet als turnmat geschikt zijn. Deze valhoogtes komen van de EN 1177 norm, welke de norm voor schokdempende speelplaatsbodem is.

Zoals de titel van de norm weergeeft, gaat het hier om een norm voor speelplaatsen met verwijzing naar een kritische valhoogte. Deze wordt met de HIC-waarde (Head Injury Criterion) bepaald. Dit betekent dat deze testmethode alleen een kritische valhoogte aangeeft om hoofdletsel te evalueren. Andere verwondingen worden niet in aanmerking genomen. Om deze reden, bevelen we in zalen de EN 12503 norm aan.

Sport-Thieme Matten

Onze matten worden permanent onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat onze klanten de matten in de kwaliteit krijgen die ze verlangen.



In het belang van het milieu

Bij aankoop van nieuwe matten halen wij graag uw oude turnmatten en valmatten op uw verzoek op. **De schuimkernen worden gerecycleerd en terug in het productieproces opgenomen.** Vraag de ophalingskosten op voorhand aan.

☎ 085-3015552