


Combi-Zachte valmatten

Antislip en naadloos te verbinden

vanaf **593,³⁹**

✓ Door klittenbandsysteem
vrij combineerbaar




Gebruik:
hoogsprong,
valhoogte
max. 2 m



Gebruiker:
school en ver-
eniging



Bovenzijde:
Dekzeilstof



Onderkant:
Genopte turn-
mattenstof



Kern: Hoog-
waardig, elas-
tisch speciaal-
schuimstof



**Samen-
voegflap-
pen**



**Lussen om Reivo
landingsmatten
te bevestigen.**



Top beoordeling
sport-thieme.nl



1 | Reivo Combi-Zachte valmat

Vervaardigd conform EN 12503-1 type 7.

Mat biedt de grootste veiligheid bij het turnen en tijdens ongecontroleerde landingen.

Kern van hoogwaardig polyetherschuimstof RG 20. Bovenzijde van blauwe, robuuste dekzeilstof (100 % polyester), onderzijde van antislip turnmattenstof (100% polyester). Luchtgaten bieden een goede ontluchting bij de landing. Met 4 scheurvaste draaglussen. **Compleet met Reivo "klittenbandsysteem":** ingewerkte

– stevig genaaiide – voegsluit- en verbindingssleppen, telkens aan één lange en één korte zijde van de mat. Vier bijkomende bevestigingskleppen om Reivo Combi-landingsmatten met elkaar te verbinden. Geïntegreerde verbindingssleppen voor een compacte verbinding van 2 Combi-zachte valmatten op elkaar. 10 cm brede tape aan de bovenzijde. Blauw. **Ook verkrijgbaar als "halve" mat in 150 cm breedte - ideaal voor transport en opslag. 2 "halve" matten van 150 cm vormen een standaardmat.**


200x150x25 cm	99 119 2230	Stuk 593,39 718,—
200x150x30 cm	99 119 2227	Stuk 626,45 758,—
200x300x25 cm	99 119 2214	Stuk 974,38 1.179,—
200x300x30 cm	99 119 2201	Stuk 1.040,50 1.259,—

Uw voordelen met de Reivo Combi-Zachte valmatten

- Ingewerkte lussen en kleppen voor het compact verbinden van meerdere valmatten met elkaar. Daardoor vermijdt men hinderlijke hoeklussen en losse kleppen. Gebruik bevestigingslussen niet als draaggrepen.
- Vier extra bevestigingskleppen om Reivo combi-matten eenvoudig met elkaar te verbinden.
- Landingsmat om torsi fracturen te vermijden.

Combi-zachte valmat "Super"

Geschikt voor gebruik binnen en buiten



Gebruik:
hoogsprong,
valhoogte
max. 2 m



Gebruiker:
school en ver-
eniging



Bovenzijde:
Dekzeilstof



Onderkant:
Genopte turn-
mattenstof



Kern: PU-schuim-
stof



**Samen-
voegflap-
pen**



**Slijtmattenbe-
vestiging, snel
en veilig**



Abbeelding: voorbeeld met 2 Reivo combi zachte vloermatten "Super"

2 | Reivo Combi-Zachte valmat "Super"

Volgens EN 12503-1 Type 7 gefabriceerd. De mat voor binnen en buiten, ideaal ook als hoogsprongmat inzetbaar.

Kern van hoogwaardig polyetherschuim RG 20 met luchtkamersysteem, daardoor superzacht! Bekleding van zeildoekstof (100 % polyester), onderzijde genopte

turnmattenstof (100 % polyester).

Gaasweefsel van 100 % polyester aan de zijkanen garandeert een optimale ontluuchting bij landing.

Compleet met "klittenband-veiligheids-systeem": geïntegreerde stevig genaaiide voegsluit- en verbindingssleppen aan een korte en lange zijde. Met bijkomende

bevestigingskleppen kan de slijtmat 3| (niet bijgeleverd) compact worden verbonden. Aan de bovenkant rondom 20 cm tape. LxBxH: 200x300x50 cm. **99 119 4803** Stuk 1.313,22 1.589,—



3 | Reivo Slijtmat

Slijtmat, oplegmat voor 2 zachte bodem-matten. Kern van massief hoogwaardig polyetherschuimstof. Bovenzijde van spike-bestendig speciaal gaasweefsel 100 % polyester. Onderzijde van antislip bekleding 100 % polyester. LxBxH: 400x300x10 cm. **99 119 4829** Stuk 709,92 859,—

Voor uw veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen moet het landingsvlak bij hoogspringen ten minste 300x400 cm bedragen.